



多功能前级处理器

A - 1000



专门为卡拉OK演唱需求而设计的专业数字音频处理器，用于音乐和人声的音质提升、润色和美化

- 1、10通道（6个卡侬座+2组RCA立体声）输出
- 2、16种用户模式+5种工厂模式，便于场景切换应用。输出通道自动模式下可根据音源特点自动切换输出模式，优先级：影院Decode>演唱Sing>热舞Disco
- 3、VOD/BGM两组立体声模拟音源输入
- 4、音乐15段参量均衡和高低通滤波器，额外配置3段动态均衡和两段激励器
- 5、两组可独立调节的话筒输入通道（前2后2），每组话筒输入均设有20段参量均衡、高低通、反馈抑制器、压限器及两段激励器
- 6、三种效果模式灵活搭配：回声A+回声B+混响Reverberation
- 7、6通道输出，每通道配置10段参量均衡、高低通、压限器及延时器
- 8、VU信号电平指示器，更好地监视系统工作状态（信号大小，过载及压限等）



多功能前级处理器

A-1000

- 多功能前级处理器
- 10通道输出(6个XLR+2组RCA立体声)
- 音乐输入三段DEQ动态均衡
- 音乐最多20段参量均衡
- 麦克风最多2组25段参量均衡
- 音乐和麦克风配备2段激励器
- 三种效果模式灵活搭配
- USB免驱调试

数据表

音乐输入最大电平:	4Vrms
音乐输入灵敏度:	300mV
音乐通道THD+N:	<0.008%
话筒输入最大电平:	400mV
话筒输入灵敏度:	30mV
话筒通道THD+N:	<0.02%
输出通道最大电平:	4Vrms
电源:	~220V/50Hz
净重:	3KG
设备尺寸:	483*210*45mm



多功能前级处理器

A-1000

- 多功能前级处理器
- 10通道输出(6个XLR+2组RCA立体声)
- 音乐输入三段DEQ动态均衡
- 音乐最多20段参量均衡
- 麦克风最多2组25段参量均衡
- 音乐和麦克风配备2段激励器
- 三种效果模式灵活搭配
- USB免驱调试

产品效果图





多功能前级处理器

A-1000

- 多功能前级处理器
- 10通道输出(6个XLR+2组RCA立体声)
- 音乐输入三段DEQ动态均衡
- 音乐最多20段参量均衡
- 麦克风最多2组25段参量均衡
- 音乐和麦克风配备2段激励器
- 三种效果模式灵活搭配
- USB免驱调试

子午线科技为还原声音的本质而设计和制造性能优越的扩声产品。子午线科技拥有强大设计团队和严格甄选的全球优秀供应商，在追求品质的道路上始终坚守着对声音的苛刻追求。

感谢您对本产品的信任



有关服务、支持或更多信息，请联系离您最近服务商

公司：子午线（广州）科技有限公司

网址：www.xline.net.cn

企业邮箱：my-xline@xline.net.cn

对于任何完全或部分依赖本资料所含任何描述、照片或声明的人可能遭受的任何损失，子午线（广州）科技有限公司不承担任何责任。技术规格、外观和其他信息如有更改，恕不另行通知

XLINE 是子午线（广州）科技有限公司的商标或注册商标